



Artikel-Nr.: IB10133.1.9
Hersteller: Hersteller unbekannt
Gewicht: 6 kg

Leitkegel aus PE BAST-geprüft nach TL-Leitkegel, nach DIN EN 13422, Höhe 500 oder 750 mm

Menge Stückpreis

bis 4 59,90 € *

ab 5 47,90 € *

ab 10 42,90 € *

ab 30 34,90 € *

*Preise zzgl.
gesetzlicher MwSt.
[zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ab Werk
25-40 Werktag

Produktinformationen "Leitkegel aus PE BAST-geprüft nach TL-Leitkegel, nach DIN EN 13422, Höhe 500 oder 750 mm"

- zum schnellen und kurzfristigen Absichern
- Sollbruchstelle beim Überfahren mit höher Geschwindigkeit
- (Kegelkörper trennt sich vom Kegelfuß)
- extra breite Griffmulde für sichere Handhabung
- Fußunterseite mit Eckknoppen (über frische Markierungen stellbar)
- retroreflektierend mit besonders starkem Weitwinkelleffekt - hervorragend sichtbar bei Tag und Nacht
- für die schnelle und zuverlässige Baustellenabsicherung

Weiterführende Links zu "Leitkegel aus PE BAST-geprüft nach TL-Leitkegel, nach DIN EN 13422, Höhe 500 oder 750 mm"

- [Fragen zum Artikel?](#)
- [Weitere Artikel von Hersteller unbekannt](#)

Mehr Bilder zu "Leitkegel aus PE BAST-geprüft nach TL-Leitkegel, nach DIN EN 13422, Höhe 500 oder 750 mm"

